

# VX2770Sml-LED

27-дюймовый дисплей MHL Full HD без рамки

Подключите ваш смартфон или планшет к большому экрану



## Обзор

Оснащенный IPS-панелью дисплей ViewSonic VX2770Sml-LED выглядит настолько же хорошо, насколько хорошо работает. Разрешение Full HD, впечатляющий коэффициент динамической контрастности 30 млн:1 и большие углы обзора в привлекательном, тонком корпусе без рамки. VX2770Sml-LED обеспечивает различные варианты подключения с использованием MHL (Mobile High-Definition Link), HDMI, DVI и VGA, что делает этот дисплей идеальным для использования в качестве домашнего кинотеатра, для работы, а также решения любых задач, в которых критически важна цветопередача.

## Особенности



### Подключение MHL 2.0

Подключения MHL и HDMI работают через одни и те же порты, что делает дисплей VX2770Sml-LED идеальным решением для потокового воспроизведения с различных устройств мультимедиа, поддерживающих MHL и HDMI. В число этих устройств входят мобильные устройства, компьютеры, проигрыватели Blu-ray, цифровые камеры HD и игровые приставки. Подключение по MHL позволяет соединять мобильные устройства и монитор без использования ПК или ноутбука.




### Тонкий дизайн без рамки с интуитивно понятными сенсорными клавишами

Конструкция VX2770Sml-LED без рамки стирает грань между реальным и виртуальным мирами, а элегантное, глянцевое покрытие монитора делает его идеальным дополнением для вашего дома или офиса. Изящная и удобная сенсорная функциональная клавиша позволяет с легкостью настраивать дисплей.



### IPS-панель SuperClear™ для исключительно больших углов обзора

Ведущая в отрасли технология IPS-панели SuperClear™ с исключительно большими углами обзора обеспечивает возможность просмотра изображения под углом до 178° по вертикали или горизонтали без потери яркости и точности изображения. Уровни яркости являются постоянными при любых углах обзора без искажений и снижения уровня.




### Full HD 1080p обеспечивает идеальное разрешение

Идеальное качество пикселей на панели 1920x1080 Full HD обеспечивает точное и естественное качество изображения в соответствии с требованиями компьютерных бизнес-приложений, средств графического дизайна, программ видеомонтажа, игр и просмотра видео высокой четкости.



### Объемный стереозвук On-Live SRS Premium Sound®

Два 1,5-ваттных динамика с объемным звучанием SRS Premium Sound® обеспечивают качество звука, достойное аудиолюбителей и ценителей компьютерных игр. Они устраняют потребность во внешних динамиках, освобождая место на рабочем столе и обеспечивая тем самым повышенное удобство.



### Динамический коэффициент контрастности 30 000 000:1 для четких, резких изображений

Превосходный динамический коэффициент контрастности 30 000 000:1 обеспечивает более широкий диапазон оттенков серого с более темными черными и более яркими белыми оттенками, что позволяет отображать оставшуюся часть диапазона с потрясающей детализацией, в насыщенных и естественных цветах.



За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

**ViewSonic**  
See the difference™



## Характеристики

LCD	КОНТРАСТНОСТЬ	1,000:1
	Углы обзора	178° / 178°
	Яркость	250 кд/м2
	Область отображения	Ширина 27 дюймов
	Оптимальное разрешение	1920 x 1080
	Время отклика (тип.)	7 ms
	Поверхность панели	Антибликовая, твердость 3H
	Коэффициент динамической контрастности	30 000 000:1
	Backlight	Белая светодиодная
	Backlight Life	30 000 ч. (минимум)
СОВМЕСТИМОСТЬ	PC	VGA до 1920 x 1080 (со сплошной разверткой)
	Mac®	MAC до 1920 x 1080
РАЗМЕРЫ	Физические с подставкой	622.29mm x 459.30mm x 192.50mm 24.49" x 18.08" x 7.57"
	Packaging	678mm x 525mm x 179mm 26.69" x 20.66" x 7.04"
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ		Адаптер переменного/постоянного тока *1, кабель электропитания *1, аудиокабель *1, кабель VGA *1, кабель HDMI *1, краткое руководство пользователя *1, компакт-диск ViewSonic *1
СОЕДИНЕНИЕ	Цифровой	HDMI (TMDS, 100 Ом)
	Питание	Внешний адаптер питания *1
	HDMI (input)	1.4 *2
	USB	Н/Д
	АУДИО	3,5-мм разъем для наушников *1
	Аналоговый	Аналоговый RGB (75Ω, 0,7 / 1,0 дв. ампл. напр.)
Питание	MHL	Совместный с HDMI
	Напряжение	100–240 В переменного тока (универсальное), 50/60 Гц
	Потребление	27 Вт (тип.)
	Conserve	20 Вт (тип.)
	Optimize	23 Вт (тип.)
ВЕС	Eco Mode	
	Net With Stand	10,97 фунтов (4,98 кг)
Видео входы	Packaging	17,19 фунтов (7,8 кг)
	Частота	горизонтальная: 24–82 кГц; вертикальная: 50–75 Гц
Эргономика	Синх.	Отдельная / Композитная / SOG
	Цифровой	DVI (TMDS, 100 Ом)
	Аналоговый	Аналоговый RGB (75Ω, 0,7 / 1,0 дв. ампл. напр.)
	Наклон	20° – -5°
Аудио	Поворот	Н/Д
	Динамики	1,5 Вт *2
	Rotation	Н/Д
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	Влажность	10–90% (без конденсата)
	Температура	Температура 32–104 °F (0–40 °C)
REGULATIONS		CE, CB, BSMI, SASO, C-tick, UL/cUL, FCC-B (включая ICES003), TUV-S, UL CoC, Mexico Energy, GOSTR/Hygienic, UkrSEPRO, TCO 5.2, Erp, CCC, China Energy, Energy Star 5.2, EPEAT Silver, WEEE, RoHS, список SVHC

За дополнительной информацией по продуктам, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Все права защищены компанией ViewSonic. Все другие названия компаний и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все цены и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все изображения носят иллюстративный характер.

**ViewSonic**  
See the difference™